

STANDARD WYKOŃCZENIA

KONSTRUKCJA:

Fundamenty	żelbetowe
Ściany zewnętrzne	pustak ceramiczny P+W 25 cm, ocieplony styropianem 20 cm
Ściany wewnętrzne działowe	pustak ceramiczny 11,5 cm i 8 cm
Ściana oddzielająca lokale	pustak ceramiczny P+W 25 cm
Podłogi wewnątrz domu	wylewka cementowa
Stropy	żelbetowe
Dach	skośny o konstrukcji drewnianej i nachyleniu 45°
Przewody kominowe	spalinowy (piec C.O.) i dymowy (kominiek)
Schody	żelbetowe, zabiegowe

WYKOŃCZENIE:

Okna	- trzyszybowe Veka SL 82 w kolorze antracyt - dachowe RoofART Thermo
Drzwi zewnętrzne	...
Parapety zewnętrzne	blacha powlekana
Tynki	- zewnętrzny: cienkwarstwowy w kolorze szarym, białym - wewnętrzne: gipsowe, w łazienkach cementowe
Pokrycie dachowe	dachówka ceramiczna płaska Röben Bergamo w kolorze antracyt
Ocieplenie dachu	wełna mineralna
Strych	ocieplony, wykończony płytą g-k; właz na strych składany, drewniany
Kominy	okute blachą
Ogrodzenie	panele systemowe ogrodzeniowe oddzielające budynki i lokale
Miejsca parkingowe i dojeżdżanie do budynku	wybrukowane
Instalacje	- elektryczna - gazowa - telewizyjna - internetowa

	- alarmowa
Zewnętrzne przyłącza mediów	woda, energia elektryczna, gaz, kanalizacja
Ogrzewanie	podłogowe na parterze i w łazience na poddaszu, w pozostałych pomieszczeniach grzejniki Purmo, dodatkowo w łazienkach drabinki grzejnikowe; zamontowany piec dwufunkcyjny Vaillant
Taras	<i>do indywidualnego wykonania</i>
Droga dojazdowa (wewnętrzna)	utwardzona kruszywem